

coolcept³

StecaGrid 3203, StecaGrid 4003, StecaGrid 4803,
StecaGrid 5503

Wechselrichter-Topologie

Die Wechselrichter-Topologie coolcept wurde erstmalig in den einphasigen StecaGrid Wechselrichtern umgesetzt und erreichte durch die innovative Schaltung höchste Wirkungsgrade. Auch die dreiphasigen coolcept³-Wechselrichter genießen die Vorteile dieser Schaltung. Die dreiphasige Topologie ist voll blindstromfähig und damit auch für zukünftige Anforderungen gewappnet.

Immer symmetrisch

Der Vorteil der dreiphasigen Einspeisung liegt darin, dass die produzierte Solarleistung immer symmetrisch auf allen drei Netzleitern verteilt ans öffentliche Stromnetz abgegeben wird. Dies ist bei diesen Wechselrichtern über den gesamten Leistungsbereich der Fall. Die symmetrische Einspeisung ist ganz im Interesse der Energieversorgungsunternehmen und entspricht auch dem dreiphasigen Verbrauch im Haushalt.

Höchste Effizienz mit langer Lebensdauer

Aus der sehr hohen Effizienz resultiert ein Spitzenwirkungsgrad von 98,6 %, der dazu führt, dass weniger Verlustleistung erzeugt und an die Umwelt abgeführt werden muss. Das sind Ihre Ertragsvorteile.

Da bei einer dreiphasigen Einspeisung zu jedem Zeitpunkt auf mindestens zwei Phasen Energie ins Netz eingespeist wird, ist eine Energiezwischenspeicherung im Gerät – wie es bei der einphasigen Einspeisung der Fall ist – nicht notwendig. So verzichten die coolcept³-Wechselrichter komplett auf die für die Zwischenspeicherung erforderlichen Elektrolytkondensatoren, die durch eventuelle Austrocknung die Lebensdauer eines elektronischen Geräts beeinflussen können. Der Anlagenbetreiber hat somit beim Einsatz der coolcept³-Wechselrichter die Aussicht auf eine lange Lebensdauer.

Zusätzlich garantiert ein neues, einzigartiges Kühlkonzept im Inneren der Wechselrichter eine gleichmäßige Verteilung der Wärme und dadurch ebenso eine lange Lebensdauer der Geräte.

Produktdesign und Visualisierung

Der StecaGrid verfügt über ein grafisches LCD-Display, mit dem Energieertragswerte, aktuelle Leistungen und Betriebsparameter der Anlage visualisiert werden. Das innovative Menü bietet die Möglichkeit einer individuellen Selektion der unterschiedlichen Messwerte. Durch ein geführtes, vorprogrammiertes Menü erfolgt die reibungslose, finale Inbetriebnahme des Gerätes.

Produktmerkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Dreiphasige, symmetrische Netzeinspeisung
- Einfache Installation
- Integrierter Datenlogger
- Geringe Gehäusetemperaturen bei Vollast
- Geringster Eigenverbrauch
- Integrierter DC-Schalter
- Schutzisolation nach Schutzklasse II
- Sehr lange Lebensdauer
- Droop-Modus für Integration in Hybrid-Systeme
- Festspannungsbetrieb für andere Energiequellen
- 7 Jahre Garantie nach Registrierung
- Optimierte Schattenmanagement durch globales MPP-Tracking

Anzeigen

- Multifunktions-Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Animierte Ertragsdarstellung

Bedienung



- Einfache menügeführte Bedienung
- Mehrsprachige Menüführung



StecaGrid 3203
StecaGrid 4003
StecaGrid 4803
StecaGrid 5503

Montage

Die Leichtgewichte mit lediglich 10 kg können mühelos und sicher an der Wand montiert werden. Die mitgelieferte Wandhalterung ermöglicht eine einfache und sehr komfortable Montage. Auch das Öffnen des Gerätes ist für die Installation nicht notwendig. Alle Anschlüsse und der DC-Freischalter sind von außen zugänglich. Für den DC-Anschluss sind die Sunclix-Gegenstecker im Lieferumfang enthalten.



Anlagenüberwachung und Zubehör



StecaGrid User Visualisierungssoftware



StecaGrid Portal Web-Portal



StecaGrid SEM Energiemanager



Solar-Log™ und Meteocontrol WEB'log Zubehör

	StecaGrid 3203	StecaGrid 4003	StecaGrid 4803	StecaGrid 5503
DC-Eingangsseite (PV-Generatoranschluss)				
Maximale Eingangsspannung		1.000 V		
Betriebseingangsspannungsbereich		250 ... 800 V		
Anzahl MPP-Tracker		1		
Maximaler Eingangsstrom		11 A		
Maximale Eingangsleistung bei maximaler Ausgangswirkleistung	3.300 W	4.100 W	4.920 W	5.620 W
Maximal empfohlene PV-Leistung	4.000 Wp	4.900 Wp	5.900 Wp	6.700 Wp
AC-Ausgangsseite (Netzanschluss)				
Ausgangsspannung		320 V ... 480 V		
Nennausgangsspannung		400 V		
Maximaler Ausgangsstrom	7 A		10 A	
Maximale Wirkleistung ($\cos \phi = 1$)	3.200 W	4.000 W	4.800 W	5.500 W
Maximale Wirkleistung ($\cos \phi = 0,95$)	3.040 W	3.800 W	4.560 W	5.225 W
Maximale Wirkleistung ($\cos \phi = 0,9$)	2.880 W	3.600 W	4.320 W	4.950 W
Maximale Scheinleistung ($\cos \phi = 0,95$)	3.200 VA	4.000 VA	4.800 VA	5.500 VA
Maximale Scheinleistung ($\cos \phi = 0,9$)	3.200 VA	4.000 VA	4.800 VA	5.500 VA
Nennleistung	3.200 W	4.000 W	4.800 W	5.500 W
Nennfrequenz		50 Hz und 60 Hz		
Netzfrequenz		45 Hz ... 65 Hz (abhängig von der Ländereinstellung)		
Verlustleistung im Nachtbetrieb		< 3 W		
Einspeisephasen		dreiphasig		
Klirrfaktor ($\cos \phi = 1$)		< 1 %		
Leistungsfaktor $\cos \phi$		0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv		
Charakterisierung des Betriebsverhaltens				
Maximaler Wirkungsgrad	98,6 %		98,7 %	
Europäischer Wirkungsgrad	97,9 %	98,1 %	98,2 %	98,3 %
Kalifornischer Wirkungsgrad	98,3 %	98,4 %		98,5 %
MPP Wirkungsgrad		> 99,8 % (statisch), > 99 % (dynamisch)		
Eigenverbrauch		< 8 W		
Leistungs-Derating bei Voll-Leistung		ab 50 °C (T_{amb})		
Sicherheit				
Trennungsprinzip		keine galvanische Trennung, trafolos		
Netzüberwachung		ja, integriert		
Fehlerstromüberwachung		ja, integriert ¹⁾		
Einsatzbedingungen				
Einsatzgebiet		klimatisiert in Innenräumen, nicht klimatisiert in Innenräumen		
Klimaklasse nach IEC 60721-3-3		3K3		
Umgebungstemperatur		-15 °C ... +60 °C		
Lagertemperatur		-30 °C ... +70 °C		
Relative Feuchte		0 % ... 95 %, nicht kondensierend		
Geräuschemission (typisch)		< 29 dBA		
Ausstattung und Ausführung				
Schutztart		IP 21 (Gehäuse: IP 51; Display: IP 21)		
Überspannungskategorie		III (AC), II (DC)		
DC-Anschluss		Phoenix Contact SUNCLIX (2 Paare: 1x PV, 1x Batterie), 1 Gegenstecker im Lieferumfang enthalten		
AC-Anschluss		Stecker Wieland RST25i5, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten		
Abmessungen (X x Y x Z)		340 x 608 x 222 mm		
Gewicht		10 kg		
Kommunikationsschnittstelle		RS485 (2 x RJ45 Buchsen: Anschluss an Meteocontrol WEB'log oder Solar-Log™, 1 x RJ11 Buchse: Anschluss an Modbus RTU Zähler), Ethernetschnittstelle (1 x RJ45)		
Einspeisemanagement nach EEG 2012		EinsMan-ready, über RS485-Schnittstelle		
Integrierter DC-Lasttrennschalter		ja, konform zu DIN VDE 0100-712		
Kühlprinzip		temperaturregulierter Lüfter, drehzahlvariabel, intern (staubgeschützt)		
Prüfbescheinigung		siehe Zertifikate-Download auf der Produktseite der Homepage		

¹⁾ Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.

